



**ADESIVI E VERNICI PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO**  
**WOOD FLOORING ADHESIVES AND PAINTS**

## RECOLL INTERNATIONAL SRL

### .... DAL 1987 AD OGGI

*Con la nostra attività iniziata nel 1987, l'obiettivo di Recoll è quello di produrre i migliori adesivi e vernici prevalentemente impiegati nel settore della posa del parquet utilizzando le tecnologie più avanzate.*

*Nel corso dell'ultimo decennio la nostra società si è rapidamente trasformata in una delle aziende leader del suo settore, incrementando costantemente i volumi di produzione e la sua presenza commerciale a livello locale e nazionale con nuovi prodotti e nuovi settori di applicazione. Recoll International può considerarsi oggi un'azienda di rilievo del settore adesivi e vernici con un'attività operativa svolta prevalentemente in Italia, Sud ed Est Europa, Russia e Medio Oriente.*

*Il nostro successo è stato raggiunto grazie alla fiducia che la nostra clientela ci ha corrisposto e con la qualità dei prodotti ed il servizio che siamo riusciti sempre a fornire e costantemente a migliorare.*

*With our activity began in 1987, the aim of Recoll is to produce the best adhesives and paints mainly used for wood floorings with advanced technologies. Over the last ten years our company has quickly turned into one of the leading companies for this activity field, consistently increasing the production volumes and its commercial presence locally and into the domestic territory with new products and new application areas.*

*Recoll International can be considered today a prominence company for adhesives and paints with operational activities in Italy, South and Eastern Europe, Russia and Middle East.*

*Our success it has been achieved thanks to the trust that our customers have agreed to us and the quality of products and services we are always able to provide and constantly to improve.*



**PEPARAZIONE SOTTOFONDI**

**SUBFLOORS PREPARATION**



## REPLAN



Livellante cementizio in polvere per la  
 lisciatura di sottofondi irregolari.  
 Livellina autolivellante rapida per  
 spessori da 1mm a 10mm.

Cement-based powder leveller for  
 smoothing irregular subfloors.  
 Fast self leveling for thicknesses  
 from 1 to 10 mm

*Consumo/Consumption: 1.4 Kg (m2 / sqm)*  
*Peso/Weight: 25 Kg*  
*Pallet EUR: 1'000 Kg / Pallet CP1: 1'200 Kg*

## ISOLATT 201/04



Consolidante fissativo in dispersione  
 acquosa a base di resine sintetiche  
 per massetti o superfici murali friabili o  
 spolveranti. Per l'incollaggio usare  
 esclusivamente i ns. collanti vinilici o  
 acrilici.

Consolidating fixative in water disper-  
 sion based on synthetic resins suggest-  
 ed for screeds or walls dusty and friable.  
 For gluing use only our vinyl or acrylic  
 glues.

*Consumo/Consumption: 300-500g (m2 / sqm)*  
*Peso/Weight: 10 Lt*  
*Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Lt*

## PRIMER PU



Resina poliuretanicica consolidante per  
 massetti cementizi spolveranti; per il  
 trattamento contro l'umidità residua  
 per pavimenti e pareti umide; con  
 l'aggiunta di sabbia fina si ottengono  
 malte sintetiche per rasature o  
 riparazioni.

Consolidating polyurethane resin for  
 dusty cement screeds, for treating  
 residual humidity on damp floors and  
 walls adding fine sand it is possible to  
 obtain synthetic mortars for trimmings or  
 quick repairs.

*Consumo/Consumption: 200-300g (m2 / sqm)*  
*Peso/Weight: 10 Kg*  
*Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg*

## DILUENTE S124



Solvente per diluizione del Primer PU.

Thinner for Primer PU dilution.

*Consumo/Consumption: 5% al 30% su Primer PU*  
*Peso/Weight: 10 Lt*  
*Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg*





## PRIMER POLY ECO

Resina poliuretana consolidante esente da solventi per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti e pareti umide; con l'aggiunta di sabbia fina si ottengono malte sintetiche per rasature o riparazioni rapide.

Consolidating polyurethane resin solvent-free for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors and walls, adding fine sand it is possible to obtain synthetic mortars for trimmings or quick repairs.

Consumo/Consumption: 200-400g (m<sup>2</sup> / sqm)

Peso/Weight: 10 Kg

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## PRIMER 3W

Prodotto tricomponente ad elevata impermeabilità per pavimentazioni anche non assorbenti come marmo, piastrelle, palladiana.

Highly waterproof three component product for even non-absorbent floors such as marble, tiles or flagstones.

Consumo/Consumption: 500g (m<sup>2</sup> / sqm)

Peso/Weight: 10 Kg

Pallet EUR: 360 Kg / Pallet CP1: 600 Kg



## PRIMER PS/39

Resina consolidante epossidica per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti umidi; per l'ancoraggio e l'impregnazione di sottofondi in ambienti o luoghi chimicamente aggressivi.

Consolidating epoxy resin for dusty cement screeds, for treating residual humidity on damp floors; for attaching and impregnating subfloors in places chemically aggressive.

Consumo/Consumption: 300-500 g (m<sup>2</sup> / sqm)

Peso/Weight: 9 Kg

Pallet EUR: 432 Kg / Pallet CP1: 540 Kg



## DILUENTE PER PRIMER PS/39

Solvente specifico per la diluizione del Primer PS 39

Specific thinner for Primer PS/39 dilution.

Consumo/Consumption: 5% -30% su Primer PS/39

Peso/Weight: 10 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## PULIAGRAPPANTE

Prodotto aggrappante da usare prima dell'incollaggio con collanti bicomponenti poliuretani o epossidici su superfici vetrose o ceramizzate

Gluing product to use before gluing with polyurethane or epoxy two component glues on glass or ceramic surfaces.

Consumo/Consumption: 40-50g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 1 Lt  
 Scatola/Box: 12



## RECOLPOX 050/ED

Rasante epossidico formulato appositamente per la rasatura a spessore di pavimenti cementizi per la posa del parquet con elevate caratteristiche meccaniche e impermeabilità all'acqua.

Smoothing epoxy specially formulated for thickness smoothing of concrete floors for wood flooring installation with high mechanical properties and water resistance.

Consumo/Consumption: 1.5-1.7 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 9.4Kg + 0.6 Kg  
 Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## PRIMER SL

Resina a base silicato consolidante per massetti cementizi spolveranti

Resin-based on silicate, consolidating for cementitious screeds dusting

Consumo/Consumption: 300-400g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 10 Lt  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## REPOX 740

Miscela di resine epossidiche a base acqua isolanti per rivestimenti di pavimentazioni industriali

Mixture of insulating epoxy resins water based for covering industrial floorings

Consumo/Consumption: 150-800g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Kg + 5 Kg  
 Pallet EUR: 480 Kg / Pallet CP1: 600 Kg

**ADESIVI**



**ADHESIVES**





## PARQUET 0160 ECO

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente esente da acqua, specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi). Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante

Specific water-free two-component epoxy-polyurethane adhesive for bonding of any kind of wood floors on pre-existing cement subfloors or non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces). Suitable for laying on substrates with heating radiant

Consumo/Consumption: 1 - 1.4 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 9.4 Kg + 0.6 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## PARQUET 0160 ECO GREEN LINE

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente esente da acqua e da solventi idoneo per l'incollaggio di pavimenti in legno su massetti cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi). Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante

Water-free two-component epoxy-polyurethane adhesive for speed bonding of wood floors on cement-based screeds or on pre-existing non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces). Suitable for laying on substrates with heating radiant

Consumo/Consumption: 0.9 - 1.2 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## RECOLL 25-2K NEW

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente esente da acqua, di nuova formulazione 9Kg a 1Kg per festeggiare i 25 anni di attività Recoll garantendo così una resa maggiore e un leggero profumo d'arancio. Prodotto specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti. Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante

Specific water-free two components epoxy-polyurethane adhesive, new formulation 9Kg a 1Kg to guaranteeing a higher yield. Adhesive for gluing every kind of wood floors on pre-existing cement subfloors or on non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces).

Suitable for laying on substrates with heating radiant

Consumo/Consumption: 0.8 - 1.1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 9 Kg + 1 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## PARQUET T/56

Adesivo poliuretano bicomponente ipoallergenico esente da acqua e specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo su sottofondi cementizi. Specifico per utilizzatori che manifestano allergia a collanti epossidici.

Water-free two components polyurethane adhesive suggested for bonding every kind of wood on cement subfloors.

Specific for users that manifest allergy to epoxy adhesives

Consumo/Consumption: 1 - 1.4 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 9.2 Kg + 0.8 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg





## SILANBLOK SM

Adesivo monocomponente a base di silano modificato. SILANBLOK SM è esente da indicazioni e simbologie di rischio e pericolo. La classificazione EC1 R PLUS certifica la bassissima emissione di sostanze organiche volatili. SILANBLOK SM è dotato di eccezionale adesione su tutti i substrati e di una elasticità permanente, indicato per l'incollaggio di parquet prefinito multistrato. Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento.

One-component adhesive silane-modified free of solvents, isocyanates and amines, for bonding multilayer parquet. The EC1 R PLUS classification certifies that there are no harmful emissions during use or once the floor has been laid. SILANBLOK SM has excellent adhesion characteristics on all subfloors as well as permanent elasticity, indicated for gluing of prefinished multilayer wood flooring and suitable for laying substrates with heating.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 15 Kg  
 Pallet EUR: 840 Kg / Pallet CP1: 1'200 Kg



## PARQUET 290

Adesivo universale in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

All-purpose adhesive in water dispersion for bonding of non-varnished wood floors, laminated parquet, lamparquet on cement subfloors or other kinds of absorbing subfloors.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100Kg



## PARQUET P6

Adesivo universale rapido in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

All-purpose fast adhesive in water dispersion for bonding of non-varnished wood floors, laminated parquet, lamparquet on cement subfloors or other kinds of absorbing subfloors.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100Kg



## PARQUET P6 RR

Adesivo universale rapidissimo a bassissimo contenuto di umidità in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

All-purpose fast adhesive with low content of humidity in water dispersion for bonding of non-varnished wood floors, laminate parquet, lamparquet on cement subfloors or other kinds of absorbing subfloors.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 25 Kg  
 Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100Kg



## PARQUET T/4

Adesivo monocomponente a base alcolica specifico per la posa di pavimenti in legno prefiniti su sottofondi con residui di colla per moquettes, massetti cementizi, pannelli di legno.

Alcohol based one-component adhesive specific for laying pre-finished floors on subfloors with glue residues from carpet, cement screeds or wood panels.

Consumo/Consumption: 600 - 900 g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 10 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## REPOL G35

Prodotto a spalmatura unica per pavimentazioni in gomma, campi sportivi in agglomerato di gomma, PVC, adatto per applicazioni interne ed esterne su qualsiasi tipo di sottofondo anche non assorbente.

Single application product specific for rubber floors, sports floors made with rubber conglomerates, PVC, indicated for any kind of subfloor indoor or outdoor, even non-absorbing.

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 9.4Kg + 0.6 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## PARQUET W6/SA

Adesivo poliuretano monocomponente idoneo per l'incollaggio di pavimenti in legno prefinito su massetti cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi).

One-component polyurethane adhesive for bonding of prefinished wood floors on cement screeds or pre-existing non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces).

Consumo/Consumption: 800 - 1100 g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 600 ml

Scatola/Box: 20 pz Pallet EUR: 600 Kg



## VINACOLL 4000

Collante a base acquosa idoneo alla posa di pavimenti in PVC o materiali con supporto in PVC.

Water-based glue suitable for PVC floors for PVC reinforced material layng

Consumo/Consumption: 150-500g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 25 Kg

Pallet EUR: 675 Kg / Pallet CP1: 1'100 Kg



## MOQUETTES 03

Adesivo a base alcolica specifico per l'incollaggio di agugliati, moquettes, pavimenti vinilici, con supporto in feltro, ecc.

Alcohol-base adhesive for bonding of needlepunched material, moquettes, vinyl floors, felt-reinforced floors, etc.

Consumo/Consumption: 600 - 900 g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 25 Kg

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## PARQUET PRONTO RAPID

Adesivo bicomponente a presa rapida particolarmente indicato per riparazioni o posa scale.

Fast-set two-component adhesive, especially suggested for repairs or installations of stairs

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 0.9 Kg + 0.1 Kg

Scatola/Box: 10 pz Pallet EUR: 500 Kg



## LEGNODUR A240/F

Adesivo vinilico a base acquosa (D/3), idoneo per incollaggio di pavimenti galleggianti.

Water-resistant water-base vinyl glue (D/3), suitable for bonding of floating floor.

Consumo/Consumption: 150-500g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 0.5 Kg

Scatola/Box: 20 pz Pallet EUR: 500 Kg



## PARQUET PREMIUM

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente esente da acqua idoneo per l'incollaggio di pavimenti in legno su massetti cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi). Esente da etichettatura di sicurezza.

Water-free two-component epoxy-polyurethane adhesive for bonding of wood floors on cement screeds or on pre-existent non-absorbing floors (marble, tiles, flagstones, wood surfaces). Free of labeling security

Consumo/Consumption: 0.8 - 1 Kg (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 9.4 Kg + 0.6 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## POLY 1

Collante poliuretano igroindurente a espansione specifico per piccole riparazioni o per iniezione.

Expandable hygrohardening polyurethane glue suitable for small repair or for injection.

Consumo/Consumption: 150-500g (m2 |sqm)

Peso/Weight: 0.5 Kg

Scatola/Box: 20 pz Pallet EUR: 500 Kg



## MONTAGGIO KLEBER REFIX

Collante in cartuccia a base acquosa idoneo per l'incollaggio di battiscopa e prefinito di piccole dimensioni. (Non contiene silicone).

Water-base cartridge adhesive for gluing small-sized of prefinished wood and skirting.

Consumo/Consumption: 150-500g (m2 |sqm)

Peso/Weight: 310 ml

Scatola/Box: 24 pz Pallet EUR: 500 Kg



## COLFORT 170

Adesivo in solvente neoprenico (tipo bostik) per l'incollaggio di laminati, moquettes, pavimenti, gomma, ecc.

Neoprene solvent adhesive (Bostik-type) for bonding laminates, moquettes, floors, rubber

Consumo/Consumption: 150 - 180 g (m2 /sqm)

Peso/Weight: 2 Kg

Scatola/Box: 12 pz. Pallet EUR: 600 Kg



## EPOTEK 2C

Adesivo epossipoliuretano bicomponente per gomma, PVC, linoleum, legno, ferro, ceramiche e pietre naturali. Per interni ed esterni.

Two-component epoxy- polyurethane adhesive for rubber, PVC, linoleum, wood, iron, ceramics and natural stones. Suggested for indoor and outdoor use.

Consumo/Consumption: 150-500g (m2 |sqm)

Peso/Weight: 9.4 Kg + 0.6 Kg

Pallet EUR: 700 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**VERNICI E AUSILIARI**

**PAINTS AND AUXILIARES**





## ACQUALUX NATURALE



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt  
 Scatola/Box: 11 Lt Pallet EUR: 528 Lt / CP1: 660 Lt

Vernice poliuretana all'acqua bicomponente che dona al pavimento un aspetto del tutto naturale mantenendo invariato l'aspetto del legno. Facile da applicare, possiede caratteristiche di durezza ed elasticità molto elevate. Offre una altissima resistenza ai segni lasciati dalle suole in gomma, particolarmente indicato su luoghi pubblici ad alto calpestio

Two components polyurethane paint water based it gives at the floor a natural look without changing the appearance of the wood. Easy to apply with characteristics of hardness and elasticity very high. This paint offers a very high resistance to the marks left by the rubber soles so is particularly indicated on public places with high traffic

## ACQUALUX TOP



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt / CP1: 600 Lt

Vernice all'acqua monocomponente poliuretana all'acqua con ottima resistenza chimica ed eccezionale resistenza all'abrasione.

One-component innovative water based varnish easily applicable on wood floors. It leaves a transparent film that gives a natural shade to the wood.

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

## ACQUALUX H2



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt  
 Scatola/Box: 11 Lt Pallet EUR: 528 Lt / CP1: 660 Lt

Vernice poliuretana bicomponente con altissima resistenza al calpestio.

Two-components polyurethane water-base varnish with chemical and abrasion resistant.

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

## ACQUAFOND TOP



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt / CP1: 600 Lt

Fondo all'acqua molto coprente e rapido, viene impiegato come prima mano sui pavimenti di legno.

One component water-based primer very fast and with high covering power used as first coat on wood floors.

## ACQUALUX SPECIAL 2K



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt + 0.5 Lt  
 Scatola/Box: 11 Lt Pallet EUR: 528 Lt / CP1:660 Lt

Vernice poliuretana all'acqua utilizzabile come bicomponente di nuova formulazione che dona al pavimento in legno un aspetto caldo e leggermente tonalizzato. Facile da applicare, possiede caratteristiche di durezza ed elasticità elevate. Offre una altissima resistenza ai segni lasciati dalle suole in gomma

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

Water-based two-components varnish , new formulation with high resistance to walking when it's mixed with hardner. It respects the natural color of wood, is easily applicable (roller or brush). With two coats you can obtain an homogeneous silk effect of finishing.

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

## ACQUALUX SPECIAL 1K



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt / CP1:600 Lt

Vernice all'acqua poliuretana monocomponente che lascia il tono dell'essenza legnosa molto chiaro. Facile da applicare, possiede caratteristiche di durezza ed elasticità elevate

LUCIDA - SEMILUCIDA - OPACA - SUPEROPACA

Water-based one-component, new formulation with high walk resistance. It maintains the natural color of wood and is easily applicable (roller or brush). This paint can be directly applied on well prepared wood floor and with two coats you can obtain an homogeneous silk effect of finishing.

GLOSSY - SEMI-GLOSSY - MATT - SUPER-MATT

## ACQUAFOND SPECIAL



Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt / CP1:600 Lt

Fondo all'acqua molto coprente e rapido, viene impiegato come prima mano sui pavimenti di legno.

One component water-based primer for wood floors, suitable as first basic coat for cycle of water-based painting

## ACQUA STUCK



Peso/Weight: 5 Lt  
 Scatola/Box: 10 Lt Pallet EUR: 480 Lt / CP1:600 Lt

Resina legante all'acqua per la rasatura e la stuccatura di pavimenti in legno da miscelare alla polvere di legno ottenuta dalla levigatura più fine.

Binding water-based resin for trimming and filling wood floors, use it mixing the wood powder obtained from the wood sanding.

## RELUX K



Vernice poliuretana a solvente bicomponente con alta resistenza all'abrasione, idonea su tutti i tipi di legno.

Two-components polyurethane solvent based varnish with high abrasion resistance and suitable for any kind of wood

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 5 Lt + 5 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

## SUPERFOND



Fondo poliuretano a solvente bicomponente a rapida essiccazione e ottima carteggiabilità, indicato per finiture di qualità in tempi brevi.

Fast drying two-component polyurethane primer, fast drying and with excellent for sanding indicated to obtain quality finishes in a short time.

Consumo/Consumption: 80 - 100 g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 10 Lt + 10 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

## RASAFOND



Resina legante a solvente di rapida essiccazione indicata per la rasatura e la stuccatura di parquet da miscelare con polvere di legno.

Fast drying binding resin for trimming and filling wood floors; mixed to the wood dust obtained by very fine sanding.

Peso/Weight: 10 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

## RE-OIL



Olio uretanico autopolimerizzante per il trattamento dei pavimenti in legno levigati

Auto-polymerising urethane oil for treatment of smoothed wood floors

Consumo/Consumption: 50 - 80 g (m<sup>2</sup>/sqm)

Peso/Weight: 2.5 Lt

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## OLIOPAV

Miscela di oli vegetali pregiati naturali per il trattamento dei pavimenti in legno

A mixture of the finest vegetable natural oils for wooden floor treatment.

Consumo/Consumption: 15 - 30 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 2.5 Lt  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## OLIOPAV EXT

Miscela di oli per il trattamento a impregnazione dei pavimenti in legno levigati. Conferisce al legno un effetto ravvivante.

Mixture of oils designed specifically for the protection of exterior wood, OLIOPAV EXT is suitable for both the treatment of wood in the rough, that the restoration of artifacts previously treated.

The product is suitable for both professional use professional and do-it-yourself.

Consumo/Consumption: 15 - 30 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 2.5 Lt  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## COLOR OIL

Colorante a base di oli vegetali modificati studiato per la colorazione e l'impregnazione dei pavimenti in legno interni in una sola operazione. Color Oil può essere verniciato con vernici ad acqua o finiture oleouretaniche. Disponibile in varie tonalità: CASTAGNO, WENGE', NOCE SCURO, NOCE CHIARO, BIANCO, GRIGIO.

Dye-based of vegetable oils modified for coloring and impregnate the wooden floors in interior places in a single operation. Color Oil can be painted with water-based paints or finishes oilurethane.

Available in various shades mixed together in any ratio to achieve an almost infinite range of colors: CHESTNUT, WENGE', DARK WALNUT, WALNUT LIGHT, WHITE, GREY.

Consumo/Consumption: 15 - 50 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 2.5 Lt  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## SBIANCANTE ALL'ACQUA

Prodotto specifico a base acquosa per tinteggiare i pavimenti in legno formulato con particolari resine che offrono una totale resistenza all'ingiallimento causato dai tannini

Specific product for tinting water based wood flooring formulated with special resins that ensure a total resistance to yellowing caused by tannins

Consumo/Consumption: 20-50 g (m<sup>2</sup>/sqm)  
 Peso/Weight: 5 Lt  
 Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## ACQUALENTO

Diluyente ritardante per vernici a base acqua , sia mono che bicomponenti , max 5%

Retardant thinner for water based varnishes one component and two components  
Max dilution at 5%

Peso/Weight: 5 Lt / 1 Lt  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## PULITORE PR

Miscela di solventi pregiati indicata per la pulizia di superfici contaminate da colla, catrame, grasso ecc.

Mixture of finest solvents to remove glue, tar, grease, etc .

Peso/Weight: 1 Lt  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## DILUENTE POLIURETANICO

Solvente impiegato per la diluizione delle vernici poliuretaniche.

Thinner for polyurethane paint dilution.

Peso/Weight: 10 Lt  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## DILUENTE NITRO

Solvente per la pulizia degli attrezzi. (pennelli , rulli, spatole, ecc. ).

Thinner for tool cleaning (brushes, rollers, spatulas, etc.).

Peso/Weight: 10 Lt  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg





## CERAPAV

Cera per pavimenti in legno a base di cere pregiate e raffinate idonea per la manutenzione di pavimenti e di oggetti in legno.

Wax for wooden floors made with finest and refined waxes for wooden objects and floors maintenance.

Peso/Weight: 5 Kg  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## ACQUAFOND ISO

Fondo all'acqua isolante molto coprente e rapido, viene impiegato come prima mano sui pavimenti di legno. Impedisce la variazione di colore del pavimento in legno e isola da agenti chimici quali tannino, sostanze grasse e sali minerali.

Water based insulating primer with high covering power and fast drying, used as first coat on wood floors it prevents the variation of wood color and it protects from chemicals such as tannins, fats and mineral salts.

Consumo/Consumption: 20-50 g (m<sup>2</sup> |sqm)  
Peso/Weight: 5 Lt  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## ISOFOND

Fondo poliuretano a solvente bicomponente a rapida essiccazione e ottima carteggiabilità, indicato per finiture di qualità in tempi brevi. Impedisce la variazione di colore del pavimento in legno e isola da agenti chimici quali tannino, sostanze grasse e sali minerali.

Two components polyurethane primer solvent based with fast drying and excellent sanding, indicated for high quality finishes in a short time. It prevents the variation of wood color and it protects from chemicals such as tannins, fats and mineral salts.

Consumo/Consumption: 20-50 g (m<sup>2</sup> |sqm)  
Peso/Weight: 10 Lt + 10 Lt  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



## DILUENTE SE

Diluente per la pulizia delle mani.

Thinner for hand cleaning .

Consumo/Consumption: 150-500g (m<sup>2</sup> |sqm)  
Peso/Weight: 10 Lt  
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

## KIT PULIZIA E MANUTENZIONE OLIO



Kit completo per la manutenzione dei pavimenti in legno oliati

Kit for the maintenance of hardwood floors treated with oils

Peso/Weight: 2 Kg

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

## CARTUCCE



Cartucce stucco a base acrilica di varie tonalità per sigillature.

Cartridge of acrylic filler with various tonality of colors for sealing

Peso/Weight: 310 ml

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

## KIT PULIZIA E MANUTENZIONE VERNICE



Kit completo per la manutenzione dei pavimenti in legno verniciati.

Kit for the easy way to clean, preserve and give life to your hardwood floor.

Peso/Weight: 2 Kg

Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg

**MACCHINE E ACCESSORI**

**MACHINES AND ACCESORIES**





*ABRASIVI*

*ABRASIVES*



*RULLI – PENNELLI – SPATOLE*

*ROLLERS – BRUSHES – SPATULAS*



*DOSATORI PRESSURIZZATI DI COLLE PER PAVIMENTI FLOTTANTI*

*PRESSURIZED GLUE APPLICATORS FOR FLOATING FLOORS*



*STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELL'UMIDITA' DEI SOTTOFONDI E DEL LEGNO*

*INSTRUMENTS FOR MEASURING HUMIDITY OF SUBSTRATE AND WOOD*



*MACCHINE LEVIGATRICI E ACCESSORI DELLE  
MIGLIORI MARCHE*

*SANDING MACHINES AND ACCESSORIES OF FINEST  
BRANDS*



**Recoll International S.r.l.**

**Via Edison, 23**

**36063 Marostica (VI)**

**Italy**

**Tel. +39.0424.471189**

**Fax +39.0424.471196**

**[www.recoll.it](http://www.recoll.it)**  
**[recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)**

