

VariaPro Rail



VariaPro
Rail

DIE KABELVERSCHRAUBUNG MIT BAHNZULASSUNG

Fit für den Schienenverkehr

VariaPro Rail erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz im Schienenverkehr. Die Kabelverschraubung hat die Prüfungen der Brandschutznormen DIN EN 45545-2 und DIN EN 45545-3 erfolgreich bestanden. Damit kann die VariaPro Rail in allen Zügen im europäischen Streckennetz uneingeschränkt eingesetzt werden. Mit ihrem schlanken Baukörper erfüllt die Verschraubung alle Anforderungen an einen platzsparenden Einbau. Hinzu kommt die Montagefreundlichkeit, da bei Überwurfmutter und Zwischenstutzen bewusst auf zwei unterschiedliche Schlüsselweiten gesetzt wurde.

- // EMV-Anbindung im Standard integriert
- // Brandschutzanforderungen erfüllt
- // Dichteinsätze aus EPDM
- // Extrem hohe Zugentlastung
- // Schlagfestigkeit 7 Joule nach DIN IEC 62444



VariaPro
Rail



VariaPro Rail


Metr.



Material	Messing vernickelt
Formdichtung	EPDM
O-Ring	EPDM
Schutzart	IP 68 – 10 bar im angegebenen Klemmbereich
Dauergebrauchstemperatur	-40 °C – 100 °C



- // DIN EN 45545-2 und DIN EN 45545-3
- // Unterschiedliche Schlüsselweiten für Überwurfmutter und Zwischenstutzen
- // Großer Klemmbereich durch Reduziereinsatz
- // Integrierter Verdreherschutz bei der Kabelmontage



AG	\varnothing mm	\varnothing mm Überwurfmutter	\varnothing mm Zwischenstutzen	H mm	GL	Best.-Nr.
M 20 x 1,5	7,0–14,0	22	24	27	6	1.750.2000.50*
M 20 x 1,5	10,0–14,0	22	24	27	6	1.750.2000.51
M 25 x 1,5	11,0–18,0	27	30	29	7	1.750.2500.50*
M 25 x 1,5	14,5–18,0	27	30	29	7	1.750.2500.51
M 32 x 1,5	16,0–25,0	36	40	34	8	1.750.3200.50*
M 32 x 1,5	20,5–25,0	36	40	34	8	1.750.3200.51
M 40 x 1,5	21,0–32,0	46	50	40	8	1.750.4000.50*
M 40 x 1,5	26,5–32,0	46	50	40	8	1.750.4000.51

* Varianten mit herausnehmbaren Reduzierdichteinsatz

Hier geht's zum Produktvideo:
Überzeugen Sie sich selbst.



PRODUKTPROGRAMM ELEKTROTECHNIK

Kabelverschraubungen

Kunststoff-, Messing- und Edelstahlverschraubungen,
EMV-Anbindungen, Schutzklassen Ex e, Ex d, Ex ta



Rundsteckverbinder

M 8 bis M 40, INOX, TWILOCK, Industrial Ethernet,
Leistung, Signal, Hybrid-Stecker, umspritzte Lösungen



Kabelschutzsysteme

Wellschlauchsysteme, Schlauchverschraubungen, Winkelsysteme,
kombinierte Verschraubungen, Zubehör



Kabelkonfektion

Umspritzte Signal- und Leistungssteckverbinder,
Servoleitungen, Kabelsätze



www.hummel.com

HUMMEL AG
Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany
www.hummel.com

Tel. +49 (0) 76 66 / 9 11 10-0
Fax +49 (0) 76 66 / 9 11 10-20
E-Mail info@hummel.com

