



CSN® Ex-Raumheizkörper TYP 700Exde ... Standard

Der robuste Heizofen zur Erwärmung von Raumluft in Ex-Bereichen der Zone 1 und 2 ist nahezu unverwundlich.

Typische Einsatzfelder:

- Gasregelstationen
- Kläranlagen
- Gastankstellen
- Farbenlager und Lackierereien
- Gastankschiffen
- Offshoreanlagen

Technische Daten:

- komfortabler Anschluss in der Zündschutzart Ex de IIC „Druckfeste Kapselung“ und „Erhöhte Sicherheit“ Zone 1 und 2
- Schutzart IP 65 (IP 67 auf Anfrage)
- korrosionsbeständige Ausführung in verzinkt/lackiert, Edelstahl oder in Stahl lackiert (bei aggressiver Umgebung eingeschränkt)
- Montage: waagrecht, zur Boden- und Wandmontage für Festanschluss
- Umgebungstemperaturbereich: -40°C ... +40°C (Sonderausführung -60°C, Ex d möglich)



Temperaturklasse	Typ 700Exde lackiert	Nennleistung bei 230 Volt Watt	Typ 700Exde	Nennleistung bei 230 Volt Watt	Gesamtlänge ca. mm
	Typ 700Exde verzinkt		Edelstahl		
T1	900T1	900	900T1	900	760
	2100T1	2100	2100T1	2100	1170
	4100T1	* 4100	4100T1	* 4100	1770
	5800T1	* 5800	5800T1	* 5800	2270
T2	500T2	500	350T2	350	650
	750T2	750	530T2	530	760
	1600T2	1.600	1150T2	1150	1170
	3000T2	* 3000	2200T2	2200	1770
T3	4100T2	* 4100	3000T2	*3000	2270
	340T3	340	230T3	230	650
	450T3	450	320T3	320	760
	880T3	880	610T3	610	1170
	1700T3	1700	1200T3	1200	1770
T4	2200T3	2200	1520T3	1520	2270
			2000T3	2000	2770
	150T4	150	100T4	100	650
	200T4	200	140T4	140	760
	400T4	400	290T4	290	1170
T5	730T4	730	530T4	530	1770
	960T4	960	700T4	700	2270
	70T5	70	50T5	50	650
	90T5	90	65T5	65	760
	180T5	180	130T5	130	1170
T5	340T5	340	250T5	250	1770
	450T5	450	330T5	330	2270

* 400 V 3~ / andere Ausführungen auf Anfrage!

nach Konformitätsbescheinigung
PTB 02 ATEX 1040 und
1. Ergänzung PTB 01 ATEX 1030 U

auf Anfrage:

- GL
- RTN

Weitere Informationen zu den
Ausführungen

- **mit integriertem Regler**
- **mit Flansch**
- **Ex-Raumthermostat**
- **Schutzgitter**

finden Sie unter der
Produktgruppe

**Explosionssgeschützte
Raumheizkörper.**

Ihre Ansprechpartner:

Janina Schulte

Telefon: (02392) - 692 - 37
Telefax: (02392) - 692 - 8937
eMail: janina.schulte@schniewindt.de

Michaele Spelsberg

Telefon: (02392) - 692 - 39
Telefax: (02392) - 692 - 8939
eMail: michaele.spelsberg@schniewindt.de