

# KOMPAKTE HYDRAULIKZYLINDER

# COMPACT HYDRAULIC CYLINDER



Doppeltwirkende Hydraulikzylinder,  
 aus Stahl oder hoher Beständigkeit  
 Aluminium mit verschleißbeständig Beschichtung.  
 Geeignet für industrielle Automatisierungsanwendungen  
 wenn ein kompakter und sehr modularer Aufbau  
 erforderlich ist.  
 Verfügbar mit integriertem Näherungsschalter  
 zur Erfassung der Kolbenposition.

Double acting hydraulic cylinders,  
 in steel or high resistance  
 aluminium with wear-resistant coating.  
 Suitable for industrial automation applications  
 when a compact and highly modular design is required.  
 Available also with integrated magnetic proximity  
 switches to detect piston's position.

	LEICHTE VERWENDUNGEN	SCHWER VERWENDUNGEN
Stoffe	Aluminium	Stahl
Magnetische Sensoren	Verfügbar	Nicht Verfügbar
Arbeitsdruck	160 bar	250 bar
Kolbendurchmesser	von 25 bis 100	von 25 bis 100
Hub	20 50 80 100	20 50 80 100

	LIGHT DUTY	HEAVY DUTY
Material	Alluminium	Steel
Magnetic sensors	Available	Not available
Pressure	160 bar	250 bar
Bore	from 25 to 100	from 25 to 100
Stroke	20 50 80 100	20 50 80 100