

PNC Vertrieb Deutschland
Ulrich Kütke

Rathausplatz 7
34246 Vellmar
tel 0561 - 310 926 10
fax 0561 - 310 926 99
mobil 0151 - 426 359 67
u.kuethe@pnc-vertrieb.de



Interface	3 Steckdosen Typ 2 mit Klappdeckel.
Ladeleistung	Ladeleistung 11 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7. Auf Wunsch 22 kW einstellbar (ohne Mehrkosten). Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (Lock-release).
Absicherung	Jede Station: LS-Schalter 3pol. B32A und Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen)
Schutz	Jede Station: FI-Schutzschalter (TYP A) und DC Stromsensitiver Schutz nach IEC 61008
Spannung//Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz// max. 32 A (jede Station)
Zuleitung	Jede Station: 5x6mm ² - 5x10mm ²
Gehäuse	Spezialbeton (teillfoliert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVI, IP 44). Master: 140x24,5x21 (HxBxT); Satellit: 960/242/210 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch.
Bestellnr.	100-444-022-000

Inkl. Montageplatten/Fundamentadapter

PNC Vertrieb Deutschland
Ulrich Kütke

Rathausplatz 7
34246 Vellmar
tel 0561 - 310 926 10
fax 0561 - 310 926 99
mobil 0151 - 426 359 67
u.kuethe@pnc-vertrieb.de



Interface	Beleuchtete Steckdose Typ 2 mit Klappdeckel und Nutzerführung
Ladeleistung	Ladeleistung 11 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7. Auf Wunsch 22 kW einstellbar (ohne Mehrkosten). Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (Lock-release).
Absicherung	LS-Schalter 3pol. B32A und Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen)
Schutz	FI- Schutzschalter (TYP A) und DC Stromsensitiver Schutz nach IEC 61008 integriert
Spannung//Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz// max. 32 A
Zuleitung	5x6mm²- 5x10mm²
Zugangskontrolle	RFID/NFC (Mifare Classic, Desfire). Remote-Funktion
Energiezählung	EEM-350-D-MCB. Drei-Phasen-Energiemessgerät zur Wirkleistungsmessung in Netzen bis 460 V / 65 A, mit 3 digitalen Eingängen und RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Kommunikation	RS485, GSM (Standard), LAN möglich. OCPP-Protokolle
Gehäuse	Spezialbeton (schwarz und teilfoliert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVi, IP 44). 140x24,5x21 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch.
Bestellnr.	003-454-022-000

Inkl. Montageplatten/Fundamentadapter