

ADLER | Zwischenbeschichtungen





AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

DIE FARBLOSE ZWISCHENBESCHICHTUNG MIT ISOLIERWIRKUNG.

Seit vielen Jahren ist sie bestens bewährt: ADLER Aquawood Intermedio spritzfertig, die Zwischenbeschichtung für harte Fälle. Egal, ob bei harzreichen Hölzern wie Lärche oder besonders tiefporigen Holzarten, Aquawood Intermedio bietet perfekte Optik und hohe Füllkraft. Nun haben die Forscher der ADLER-Werk Lackfabrik dieses erfolgreiche Produkt weiterentwickelt und mit zusätzlicher Isolierwirkung gegen verfärbende Holzinhaltstoffe ausgestattet. Jetzt können Sie Aquawood Intermedio ISO ausnahmslos auf allen Holzarten, egal ob für lasierende oder deckende Aufbauten einsetzen. Das spart Prozesskosten, Arbeitszeit und Nerven: Sie brauchen im Spritzverfahren keine andere Zwischenbeschichtung mehr als Aquawood Intermedio ISO.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Erste farblose Zwischenbeschichtung mit Isolierwirkung
- ✓ Für lasierende und deckende Aufbauten geeignet
- ✓ Geringes Anquellen von Jahresringen
- ✓ Weniger Schleifaufwand
- ✓ Rasche Trocknung
- ✓ Ausgezeichnete Fülle und Glätte
- ✓ Spritzgeräte lassen sich durch die farblose Einstellung besonders leicht reinigen
- ✓ Ein Lacksystem für Handspritz-, Elektrostatik- und Spritzroboterlackierung

AQUAWOOD INTERMEDIO ISO. IM EINSATZ FÜR DIE QUALITÄT.

Aquawood Intermedio ISO eignet sich durch die farblose Einstellung für alle Aufbauten und steigert nachweislich die Qualität des gesamten Beschichtungsaufbaus.

DIE QUALITÄTEN IM ÜBERBLICK

Art.Nr.	Bezeichnung	Applikation	Fülle	Schleifbarkeit	Isolierung	Gebinde
53663	Aquawood Intermedio		○	++	○	5kg, 25kg, 120kg
53769	Aquawood Intermedio HF		+	++	○	25kg, 120kg
53730	Aquawood Intermedio ISO		++	++	+	5kg, 25kg, 120kg

Für nähere Informationen zur Verarbeitung beachten Sie bitte das technische Merkblatt zu Aquawood Intermedio.

++ ausgezeichnet | + sehr gut | ○ gut

ACRYL-SPRITZFÜLLER SL

EIN FÜLLER, DREI ARGUMENTE: ISOLIERUNG, FÜLLE UND SCHLEIFBARKEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU!

ADLER Acryl-Spritzfüller SL wurde speziell für Anwender entwickelt, die eine besonders hohe Fülle bei deckend lackierten Fenstern erzielen möchten, ohne auf gute Schleifbarkeit und Isolierwirkung zu verzichten. Acryl-Spritzfüller SL isoliert so perfekt, dass ein Durchschlagen der Holzinhaltstoffe nahezu ausgeschlossen ist.

Moderneste Technik, perfekte Oberflächen

Stain-Locking steht für die neueste Isoliertechnik aus den ADLER-Forschungslabors: Verfärbende Holzinhaltstoffe können zwar in die Füllerschicht wandern, dort werden sie jedoch dank Stain-Locking-Technologie zuverlässig in die Füllermatrix eingebunden. Das verhindert zuverlässig das Durchschlagen in den Decklack. Der neue Acryl-Spritzfüller SL Weiß 41029 zählt mit dieser Technik zu den Produkthighlights des Jahres.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Neueste Isoliertechnik: Stain-Locking
- ✓ Gute Schleifbarkeit
- ✓ Geringes Anquellen der Jahresringe
- ✓ Weniger Schleifaufwand
- ✓ Hohe Fülle und Glätte
- ✓ Sehr guter Verlauf
- ✓ Ein Lacksystem für Handspritz-, Elektrostatik- und Spritzroboterlackierung

ACRYL-SPRITZFÜLLER SL.

Acryl-Spritzfüller SL Weiß punktet mit ausgezeichneter Wetterbeständigkeit und hoher Deckkraft. Damit haben Ihre deckend lackierten Holzfenster eine perfekte Oberfläche – viele Jahre lang.

DIE QUALITÄTEN IM ÜBERBLICK

Art.Nr.	Bezeichnung	Applikation	Fülle	Verlauf	Schleifbarkeit	Isolierung	Gebinde
41002	Acryl-Spritzfüller weiß		+	○	+	++	6kg, 32kg, 150kg
41029	Acryl-Spritzfüller SL weiß		++	++	++	++	32kg, 150kg

Für nähere Informationen zur Verarbeitung beachten Sie bitte das technische Merkblatt zu Acryl-Spritzfüller.

++ ausgezeichnet | + sehr gut | ○ gut