

“ 2 DAKİKA 30 SANİYE’DE - 2 MINUTES 30 SECONDS ”

- Ebatlama**  
Sizing
- Kilit Yeri Açma**  
Lock Case Routing
- Menteşe Yeri Açma**  
Hinge Holes Routing
- Kol Yeri Açma**  
Key Hole Routing



**Menteşe Açma**  
Hinges Routing

**Ebatlama**  
Sizing

**Kilit Yeri Açma**  
Lock Case Routing

**Kol Yeri Açma**  
Key Hole Routing

**Kapı işleme uygulamaları için tasarlanmış 3 eksen CNC**  
3 axis CNC for customized door applications

**Ebatlama, menteşe yeri açma, kilit ve kol yeri açma işlemlerinin tamamı Matadoor serilerinde 2 dakika 30 saniye sürer.**  
Hinge holes, lock case routing, sizing and drilling processes just takes 2 minutes 30 seconds for Matadoor series.

**Hızlı ve kolay üretim için hazırmakrolar**  
Ready macros for faster and easier production



#### Teknik Özellikler / Technical Features

Çalışma Alanı / Working area	mm	1300 x 4500
X eksen hızı / Speed movement X axis	m/min	70
Y eksen hızı / Speed movement Y axis	m/min	70
Z eksen hızı / Speed movement Z axis	m/min	20
Z eksen mesafesi / Z axis stroke	mm	190
Spindle motor gücü / Electro-spindle power	kW	12 kW
Spindle motor devri / Electro-spindle power	rpm	1000 – 24000
Yan Freze Motoru / Milling motor	kW	5
Hareketli magazin / Rotary magazine	8 automatic	-
CAD/CAM program / CAD/CAM program	Alphacam Essential	✓
Kontrol Ünitesi / Control unit	PC-Based	✓
Kurulu güç / Installed power	kW 30/40	30
Vakum pompası / Vacuum pump	m <sup>3</sup> /h	140
Çalışma bölgesi / Working region	İki Bölge /Double	2
Ağırlık / Weight	Kg	5000
Max testere çapı / Max. diameter saw blade	mm	-
Ölçüler / Dimension	mm	2250 x 6000
Kurulum ölçüleri / Installation dimension	mm	3500 x 8000