

Automatische Sandstrahlmaschine

Automatic Sandblasting Machine

KÄHNY

SONDERMASCHINEN

VSA-K89



Für Kreissägeblätter
For Circular Sawblades



■ Einfaches Einstellen des Sägeblattdurchmessers durch gleichzeitiges Verstellen der drei (optional sechs) Strahldüsen

Quick change over to different sawblade diameters through simultaneous adjustment of the three (optional six) nozzles

VSA-K89 Automatische Sandstrahlmaschine

Drei (optional sechs) Strahldüsen erzielen in der Kähny Sandstrahlmaschine ein rundum sauberes Strahlergebnis. Diese automatische Sandstrahlmaschine HSA-K89 arbeitet geräuscharm und nahezu staubfrei. Verschiedene Sägeblattdurchmesser können durch eine Skalenanzeige einfach und schnell eingestellt werden. Spezielle Aufnahmedorne ermöglichen das Umrüsten auf verschiedene Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser.

Die optional erhältliche vollautomatische Beladeeinrichtung BSA-K89 ist mit zwei Sägeblatt-Transportwagen ausgestattet, die auch für die Poliermaschine PL-K08 eingesetzt werden können.

Technische Daten

Sägeblatt-Durchmesser

Standard 150 - 600 mm
Optional 150 - 700 mm
Sonderanfertigung 150 - 800 mm
(nicht abgebildet)

Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser

12 - 130 mm

Strahlleistung (Sägeblattdurchmesser 350 mm)

ca. 45 Stück/Stunde
(nur mit Beladeeinrichtung)

Luftverbrauch

bei 3 Strahldüsen
2300 l/min (bei 6 bar)
2950 l/min (bei 8 bar)

Luftverbrauch

bei 6 Strahldüsen
4600 l/min (bei 6 bar)
5900 l/min (bei 8 bar)

Optionen

Vollautomatische
Beladeeinrichtung
BSA-K89,
Staubabsauganlage

Aufstellmaße für VSA-K89

2500 x 2200 x 1900 mm

Gewicht

für VSA-K89
ca. 1100 kg



HSA-K89



sandstrahlen

VSA-K89 Automatic Sandblasting Machine

Three (optional six) sandblasting nozzles provide efficient and clear sandblasting results. This Automatic Sandblasting Machine HSA-K89 operates quiet and virtually dustfree. Quick change over to different sawblade diameters is guaranteed by a scale and a single lockdown handle. Single screw arbor mounts provide quick change-over to different bore sizes.

The optional available automatic loader BSA-K89 provides quick loading and unloading with 2 carts which are interchangeable with the polisher PL-K08.

specifications

sawblade diameter

standard 150 - 600 mm
optional 150 - 700 mm
special design 150 - 800 mm
upon request (not
shown on picture)

sawblade bore diameter

12 - 130 mm

output (sawblade diameter 350 mm)

approx. 45 blades/h (only with loader)

air consumption

with 3 sandblasting nozzles
2300 l/min (6 bar)
2950 l/min (8 bar)

air consumption

with 6 sandblasting nozzles
4600 l/min (6 bar)
5900 l/min (8 bar)

optional equipment

automatic loader
BSA-K89,
dust collection unit

machine dimensions

for VSA-K89
2500 x 2200 x 1900 mm

weight for

VSA-K89
approx. 1100 kg



sandblasting

KÄHNY

SONDERMASCHINEN

Kähny Maschinenbau GmbH
Oberbrüdenener Straße 60
D-71522 Backnang-Steinbach

Tel. +49 (0) 71 91 / 92 38-0
Fax +49 (0) 71 91 / 92 38 40

info@kaehny-gmbh.de
www.kaehny-gmbh.de

USA/Canada
CUT TECHNOLOGIES
Tel: +1 250 492 9198

Brasil
Vollmer do Brasil
Tel: +55 41 286 2321

Chile
CODIMAP LTDA.
Tel: +56 41 2 791 210

Italy
IBV Italia Srl.
Tel: +39 02 61 420 292

Spain
T.A. Vollmer Espana S.L.
Tel: +34 93 771 55-49

Russia
Pro-Service
Tel: +7 095 784 73 55

Japan
Kaehny Machine Service Ltd.
Tel: +81 33 649 49 68

China
Homag China Golden Field Ltd.
Tel: +852 2426 1194