

2-3_{mm}

Stahlrohre Produktkatalog

SP 15:1 Deutsch



The world's fastest ducting™

Für die industrielle Lufttechnik, geeignet für Über- und Unterdruckförderung

Wir liefern serienmäßig Rohre in Normal-, Corten-, und Edelstahl mit Wandstärken von $t = 2-5$ mm. Preise auf Anfrage.es quoted on request.

Herstellung

- Normalstahl 2-3 mm.
Ausführung: geflanscht, mit Bord oder glatt.
- kaltgewalztes Stahlblech 1312.
- Betriebstemperatur max. $+80^{\circ}\text{C}$.

Oberfläche

- Lackiert in RAL 7032.
- Schichtdicke 50 μ ,
Zinkanteil 70%.

Optional

- Cortenstahl.
- Edelstahl.
- andere Wandstärken.



Ø	Gewicht, kg für L=2000 mm	Gewicht, kg für L=1000 mm	Gewicht, kg für L=500 mm
100	10	5	2,5
120	12,4	6,2	3,1
125	12,8	6,4	3,2
150	15,2	7,6	3,8
160	16,4	8,2	4,1
180	18,2	9,1	4,6
200	20,4	10,2	5,1
250	25,2	12,6	6,3
300	30,4	15,2	7,6
315	32	16	7,9
350	35,6	17,8	8,9
400	40,4	20,2	10,1
450	45,6	22,8	11,4
500	50,4	25,2	12,6
550	55,6	27,8	13,9
600	60,8	30,4	15,2

- Stahlgüte SS1312.
- mit Bord.
- Lackierung RAL 7032 grau, 50 μ .
- Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung $+80^{\circ}\text{C}$.
- Montage mit Schellen Typ FSFE oder FSDB.
- Lieferbar bis Durchmesser 600

Bestellbeispiel: RSAD-300-20.



Ø	Gewicht, kg für L=2000 mm	Gewicht, kg für L=1000 mm	Gewicht, kg für L=500 mm
100	12,4	6,2	3,1
120	15,2	7,6	3,8
125	15,6	7,8	3,9
150	16,4	8,2	4,1
160	17,6	8,8	4,4
180	18	9	4,5
200	22,4	11,2	5,6
250	28	14	7
300	30,4	15,2	7,6
315	31,6	15,8	7,9
350	35,6	17,8	8,9
400	40,4	20,2	10,1
450	45,6	22,8	11,4
500	50,4	25,2	12,6
550	55,6	27,8	13,9
600	60,8	30,4	15,2
630	63,6	31,8	15,9
650	65,6	32,8	16,4
700	70,4	35,2	17,6
750	75,6	37,8	18,9
800	80,8	40,4	20,2
850	85,6	42,8	21,4
900	90,8	45,4	22,7
950	96	48	24
1000	100,8	50,4	25,2

- Stahlgüte SS1312.
- mit Festflanschen Typ FSSA.
- Lackierung RAL 7032 grau, 50 μ .
- Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung $+80^{\circ}\text{C}$
- Montage mit Dichtung Typ FSAZ, Schrauben und Muttern

Bestellbeispiel: RSFD-250-05.


- Stahlgüte SS1312.
- mit Bord.
- Lackierung RAL 7032 grau, 50 µm
- Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung + 80°C
- Montage mit Schellen Typ FSFE oder FSDB
- Lieferbar bis Durchmesser 600

Bestellbeispiel: RSAE-450-20.

Ø	Gewicht, kg für L=2000 mm	Gewicht, kg für L=1000 mm	Gewicht, kg für L=500 mm
150	22,8	11,4	5,7
160	24,4	12,2	6,1
180	27,2	13,6	6,8
200	30,4	15	7,6
250	38	19	9,5
300	45,6	22,8	11,4
315	47,8	24	12
350	53,2	26,6	13,3
400	60,8	30,4	15,2
450	68,4	34,2	17,1
500	76	38	19
550	83,6	41,8	20,9
600	90,8	45,4	22,7

RSAE

Normalstahl
T = 3 mm



- Stahlgüte SS1312.
- mit Festflanschen Typ FSSA
- Lackierung RAL 7032 grau, 50 µm
- Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung + 80°C.
- Montage mit Dichtung Typ FSAZ, Schrauben und Muttern.

Bestellbeispiel: RSFE-350-10.

Ø	Gewicht, kg für L=2000 mm	Gewicht, kg für L=1000 mm	Gewicht, kg für L=500 mm
150	23,9	11,9	5,9
160	25,6	12,8	6,4
180	28,5	14,2	7,1
200	31,8	15,9	7,9
250	39,7	19,8	9,9
300	45,6	22,8	11,4
315	47,4	23,7	11,9
350	53,2	26,6	13,3
400	60,8	30,4	15,2
450	68,4	34,2	17,1
500	76	38	19
550	83,6	41,8	20,9
600	90,8	45,4	22,7
630	95,2	47,6	23,8
650	98,4	49,2	24,6
700	105,6	52,8	26,4
750	113,2	56,6	28,3
800	120,8	60,4	30,2
850	128,4	64,2	32,1
900	136	68	34
950	143,6	71,8	35,9
1000	151,2	75,6	37,8

RSFE

Normalstahl
T = 3 mm



- Stahlgüte SS1312.
- Strap Edge.
- Lackierung RAL 7032 grau, 50 µm.
- Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung +80°C.
- Montage mit Schellen Typ FSFE oder FSDB
- Lieferbar bis Durchmesser 600, auch in geflanschter Ausführung.
- Ø 100-300 als Preßbogen ab 315 als Segmentbogen.
- R (Radius) = 1.5 x d (Durchmesser).

Bestellbeispiel: BSAD-450-90.

Ø mm	90° kg	60° kg	45° kg	30° kg	15° kg
100	1,2	0,9	0,6	0,4	0,2
120	1,8	1,2	0,9	0,6	0,3
125	2	1,3	1	0,7	0,4
150	2,9	2	1,4	1	0,5
160	3,2	2,2	1,6	1,1	0,7
180	4,1	2,7	2,1	1,4	0,8
200	5	3,4	2,5	1,7	0,9
250	7,6	5,2	3,8	2,6	1,4
300	11,2	7,5	5,6	3,8	1,9
315	13,1	8,6	6,5	4,4	2,2
350	15,7	10,4	7,8	5,2	2,6
400	19,6	13,1	9,8	6,5	3,3
450	24,2	16,2	12,1	8,1	4
500	29,9	20	15	10	5
550	36,2	24,2	18,1	12,1	6
600	4,31	28,8	21,6	14,4	7,2

BSAD

Normalstahl
T = 2 mm



Bogen



BSFD

Normalstahl
T = 2 mm

Ø mm	90° kg	60° kg	45° kg	30° kg	15° kg
100	1,8	1,6	1,2	1	0,8
120	2,5	1,9	1,6	1,3	1
125	2,8	2,1	1,8	1,4	1,2
150	3,7	2,8	2,2	1,8	1,6
160	4,4	4,1	3,4	2,8	2,5
180	6,4	4,3	3,5	2,9	2,6
200	6,5	4,8	3,9	3,1	2,6
250	9,3	6,9	5,5	4,3	3,1
300	13,2	9,5	7,6	5,8	3,9
315	15,6	11,1	9	6,9	4,7
350	19,4	14,1	10,5	8,9	6,3
400	23,8	17,3	14	10,7	7,5
450	28,8	20,8	14,5	12,7	8,6
500	35	25,1	20,1	15,1	10,1
550	41,8	29,8	23,7	17,7	11,6
600	49,2	34,9	26,7	20,5	13,3
630	57,5	41,9	34	22,2	14,2
650	61,3	44,6	36	23,5	15
700	65,9	46,3	36,5	26,7	16,9
750	77,7	55,2	44	32,7	21,5
800	87,6	62	49,2	36,4	23,6
850	98,3	69,3	54,9	40,4	26
900	109,4	77	60,8	44,5	28,3
950	121,1	85	66,9	48,8	30,8
1000	133,6	93,5	73,5	53,5	33,4

- Stahlgüte SS1312.
- Losflansche Typ FSSA.
- Lackierung RAL 7032 grau, 50 µm
- Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung + 80°C.
- Montage mit Dichtung Typ FSAZ, Schrauben und Muttern.
- Ø 100-300 Preßbogen ab 315 Segmentbogen.
- R (Radius) = 1.5 x d (Durchmesser).

Bestellbeispiel: BSFD-500-45.



BSFE

Normalstahl
T = 3 mm

Ø mm	90° kg	60° kg
150	5,4	4,1
160	5,9	4,4
180	7,5	5,6
200	8,9	6,7
250	12,8	9,6
300	18,1	13,6
315	20,7	15,5
350	25,7	19,3
400	32,8	24,6
450	41,0	30,8
500	50,0	37,5
550	60,0	45,0
600	70,8	53,1
630	77,5	58,1
650	82,6	62,0
700	95,3	71,5
750	108,4	81,3
800	125,4	94,1
850	140,9	105,7
900	157,5	118,1
950	175,3	131,5
1000	193,7	145,3

- Stahlgüte SS1312.
- Losflansche Typ FSSA.
- Lackierung RAL 7032 grau, 50 µm
- Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung + 80°C.
- Montage mit Dichtung Typ FSAZ, Schrauben und Muttern
- Ø 150-300 Preßbogen ab 315 Segmentbogen.
- R (Radius) = 1.5 x d (Durchmesser)

Bestellbeispiel: BSFE-630-30.



BSAE

Bogen, Normalstahl
T = 3 mm

Ø mm	90° kg	60° kg	45° kg	30° kg	15° kg
150	4,3	3	2,2	1,5	0,8
160	4,8	3,2	2,4	1,6	1
180	6,2	4,1	3,1	2,1	1,1
200	7,5	5,1	3,7	2,5	1,3
250	11,1	7,4	5,6	3,7	1,9
300	16,1	10,7	8	5,4	2,7
315	18,2	12,7	9,1	6,1	4,5
350	22	14,6	11	7,3	3,7
400	28,6	19,1	14,3	9,5	4,8
450	36,4	24,2	18,2	12,1	6,1
500	44,9	29,9	22,4	15	7,5
550	54,5	26,2	27,2	18,1	9,1
600	64,7	43,2	32,4	21,6	10,8

- Stahlgüte SS1312.
- mit Bord.
- Lackierung RAL 7032 grau, 50 µm
- Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung +80°C.
- Montage mit Schelle Typ FSFE oder FSDB.
- ab Durchmesser 630 mm werden Rohr und Bogen nur in geflanschter Ausführung geliefert
- Ø 150-300 Preßbogen ab 315 Segmentbogen.
- R (Radius) = 1.5 x d (Durchmesser).

Bestellbeispiel: BSAE-600-60.

Ø mm	45° kg	30° kg	15° kg
150	3,2	2,6	1,9
160	3,5	2,8	2,1
180	4,5	3,6	2,6
200	5,3	4,3	3,1
250	7,7	6,1	4,5
300	10,9	8,7	6,3
315	12,4	9,9	7,2
350	15,4	12,3	9,0
400	19,7	15,7	11,5
450	24,6	19,7	14,4
500	30,0	24,0	17,5
550	36,0	28,8	21,0
600	42,5	34,0	24,8
630	46,5	37,2	27,1
650	49,6	39,6	28,9
700	57,2	45,7	33,4
750	65,0	52,0	37,9
800	75,2	60,2	43,9
850	84,5	67,6	49,3
900	94,5	75,6	55,1
950	105,2	84,1	61,4
1000	116,2	93,0	67,8

Ø A D	Ø B D	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
100	80	70	2	0,35
120	100	75	2	0,45
125	100	75	2	0,45
140	100	125	2	0,55
150	100	125	2	0,60
150	125	75	2	0,60
160	100	150	2	0,65
160	140	100	2	0,80
180	100	150	2	1,00
180	150	100	2	1,30
200	100	200	2	1,35
200	160	125	2	1,55
225	125	200	2	1,65
225	180	150	2	1,90
250	150	200	2	2,00
250	200	150	2	2,15
275	180	200	2	2,28
275	200	200	2	2,41
300	200	200	2	2,75
300	225	200	2	2,65
315	225	200	2	2,75
315	250	200	2	3,00
350	250	200	2	3,30
350	300	150	2	2,60
400	300	200	2	3,60
400	315	200	2	2,20
450	350	200	2	4,10
500	400	200	2	5,05
550	450	200	2	5,60
600	500	200	2	6,10
650	550	200	2	6,70
700	600	200	2	7,40
750	650	200	2	8,15
800	700	200	2	8,95




RRGD & RRGE

RRGD = T 2.0 mm

RRGE = T 3.0 mm

Ø A	Ø B	Ø C	Länge	Länge L2	S	Gewicht kg
100	100	100	50	140	2,0	1,5
120	120	120	50	170	2,0	2,0
125	125	125	50	170	2,0	2,5
140	140	140	65	185	2,0	2,5
150	150	150	65	185	2,0	3,0
150	150	150	65	185	3,0	4,5
160	160	160	75	200	2,0	3,0
160	160	160	75	200	3,0	4,5
180	180	180	75	200	2,0	3,0
180	180	180	75	200	3,0	5,0
200	200	200	80	230	2,0	5,0
200	200	200	80	230	3,0	7,0
225	225	225	100	280	2,0	5,0
225	225	225	100	280	3,0	8,0
250	250	250	100	280	2,0	7,5
250	250	250	100	280	3,0	11,0
300	300	300	125	325	2,0	10,0
300	300	300	125	325	3,0	15,5
315	315	315	125	365	2,0	10,5
315	315	315	125	365	3,0	16,0
350	350	350	125	365	2,0	11,5
350	350	350	125	365	3,0	17,5
400	400	400	150	400	2,0	17,0
400	400	400	150	400	3,0	25,0
450	450	450	200	500	2,0	24,0
450	450	450	200	500	3,0	35,5
500	500	500	225	560	2,0	30,0
500	500	500	225	560	3,0	44,5
550	550	550	250	600	2,0	35,5
550	550	550	250	600	3,0	53,0
600	600	600	300	650	2,0	42,5
600	600	600	300	650	3,0	64,0



HSAD & HSAE

HSAD = T 2.0 mm

HSAE = T 3.0 mm

Lackierung RAL 7032, 50 µm. Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung + 80°C. Serienmäßig mit Bord, geflanschte Ausführung auf Anfrage. Sonderausführungen nach Kunden-vorgabe lieferbar.

- RRGD 2.0 mm Normalstahl SS1312, gebördelt.
- RRGE 3.0 mm Normalstahl, SS1312, gebördelt.
- RRFD 2.0 mm Normalstahl, geflanscht.
- RFFE 3.0 mm Normalstahl, geflanscht

Lackierung RAL 7032, 50 µm. Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung + 80°C. Serienmäßig mit Bord, geflanschte Ausführung auf Anfrage. Sonderausführungen nach Kundenvorgabe lieferbar.

- HSAD Y-Abzweig 2.0 mm Normalstahl SS1312, gebördelt.
- HSAE Y-Abzweig f 3.0 mm Normalstahl SS1312, gebördelt.

Ø A D	Ø B D	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
160	150	100	3	0,90
180	150	100	3	1,35
200	160	125	3	1,75
225	180	150	3	2,35
250	200	150	3	2,70
275	200	200	3	3,61
300	225	200	3	4,00
315	250	200	3	4,35
350	300	150	3	4,90
400	315	200	3	5,35
450	350	200	3	6,70
500	400	200	3	7,55
550	450	200	3	8,40
600	500	200	3	9,00
650	550	200	3	9,85
700	600	200	3	10,80
750	650	200	3	11,85
800	700	200	3	13,05



ROGD & ROGE

Ø	Ø
80	250
100	300
120	315
125	350
140	400
150	450
160	500
180	550
200	600
225	

Lackierung RAL 7032, 50 µm, Zinkanteil 70%. Max. 80°C.

- ROGD 2.0 mm Normalstahl SS131, gebördelt.
- ROGD 3.0 mm Normalstahl SS1312, für Schelle.
- ROGD 2.0 mm Normalstahl, mit Flansch
- ROGE 3.0 mm Normalstahl, mit Flansch.



RBAD & RBFD

Lackierung RAL 7032, 50 µm, Zinkanteil 70%. Max. Betriebstemperatur mit dieser Lackierung + 80° C

- Enddeckel RBFD 2.0 mm Normalstahl SS1312, für Schelle.
- Enddeckel RBFD 2.0 mm Normalstahl SS1312, für Flansch

Ø A	Ø B	Ø C	Länge L1	Länge L2	Länge L3	S	Gewicht kg
100	100	100	340	25	290	2	2,7
120	120	120	380	25	325	2	3,7
125	125	125	390	25	340	2	4,6
140	140	140	430	25	370	2	4,8
150	150	150	430	25	370	2	4,1
150	150	150	430	25	370	3	7,2
160	160	160	495	35	415	2	6,2
160	160	160	495	35	415	3	9,3
180	180	180	495	35	415	2	7,1
180	180	180	495	35	415	3	10,6
200	200	200	545	35	455	2	8,7
200	200	200	545	35	455	3	13,0
225	225	225	665	45	550	2	11,5
225	225	225	665	45	550	3	17,3
250	250	250	665	45	550	2	12,9
250	250	250	665	45	550	3	19,5
300	300	300	760	50	630	2	17,9
300	300	300	760	50	630	3	26,9
315	315	315	890	50	750	2	21,6
315	315	315	890	50	750	3	32,5
350	350	350	890	50	750	2	24,6
350	350	350	890	50	750	3	36,9
400	400	400	990	50	830	2	31,0
400	400	400	990	50	830	3	46,5
450	450	450	1090	50	920	2	38,7
450	450	450	1090	50	920	3	58,0
500	500	500	1210	50	1020	2	47,7
500	500	500	1210	50	1020	3	41,5



GSAD & GSAE

GSAD = T 2.0 mm

GSAE = T 3.0 mm



RMAD & RMAE

Ø RMAD	Ø RMAE	Länge L=mm
100		35
120		35
125		35
140		45
150	150	45
160	160	45
180	180	45
200	200	45
225	225	45
250	250	45
300	300	45
315	315	45
350	350	45
400	400	45
450	450	45
500	500	50
550	550	50
600	600	50

Lackierung RAL 7032, 50 µm, Zinkanteil 70%. Max.

Betriebstemperatur mit dieser Lackierung + 80° C. Sereinmäßig für Schellenverbindung. Lieferbar Auf n 15°, 30°, 45°, 60° and 90°. Geflansche und Sonderausführung auf Anfrage.

- GSAD Ausführung aus 2.0 mm Normalstahl SS1312, gebördelt.
- GSAE Ausführung aus 3.0 mm Normalstahl SS1312, gebördelt
- GSAD Ausführung aus 2.0 mm Normalstahl SS1312, geflanscht
- GSAE Ausführung aus 3.0 mm Normalstahl SS 1312, geflanscht


In geschweißter Ausführung für Flansch oder Schelle.

- RMAD 2.0 mm Normalstahl SS1312, unlackiert
- RMAE 3.0 mm Normalstahl SS1312, unlackiert



FSDB & FSFE

Schellen for 2.0 - 3.0 mm, Stahl
2-teilig, incl. Schrauben, Muttern, loser O-Ring Typ RSRS, Ab Durchmesser Ø 315 mm liefern wir die Schelle Typ FSDB selbstklebender Dichtung.



Ø	Höhe mm	KVDD Stützen
350	240	verzinkt
400	265	25 x 2.0 mm.
450	290	Incl. Schrauben und Muttern
500	318	



Ø	Ø	KVDA Rohrschelle
080	300	verzinkt
100	315	25 x 2.0 mm.
120	350	Incl. Schrauben und Muttern
125	400	
140	450	
150	500	
160	550	
180	600	
200	650	
225	700	
250		

Flansche



Verzinkt

Artikel Nr. FSAA.
3.0 to 6.0 mm.



Schwarz

Artikel Nr. FSSA.
3.0 to 6.0 mm.



Verzinkt

Artikel Nr. 30015.
5.0 mm.



Schwarz

Artikel Nr. 30016.
5.0 mm.

Flansch FSAA/FSSA/FSSS Abmessungen in mm

Ø pipe	d	D flansch	d1 flansch	S	Breite	Bohrung Ø	Anzahl Bohrungen	Gewicht kg
080	83	133	115	3	25	9	8	0,26
100	103	153	135	3	25	9	8	0,31
120	123	173	155	3	25	9	8	0,36
125	128	178	160	3	25	9	8	0,38
140	143	193	175	3	25	9	8	0,41
150	153	203	185	5	25	9	8	0,54
160	163	213	195	5	25	9	8	0,58
180	183	233	215	5	25	9	8	0,64
200	203	253	235	5	25	9	12	0,70
225	228	278	260	5	25	9	12	0,75
250	253	303	285	5	25	9	12	0,86
300	304	354	336	5	25	9	12	1,00
315	319	369	351	5	25	9	12	1,26
350	354	414	389	6	30	11	12	1,84
400	404	464	439	6	30	11	16	2,10
450	454	515	489	6	30	11	16	2,32
500	505	565	540	6	30	11	16	2,56
550	555	615	590	6	30	11	16	2,81
600	605	665	640	6	30	11	16	3,04
630	635	695	670	6	30	11	24	3,19
650	655	715	690	6	30	11	24	3,28
700	705	765	740	6	40	11	24	3,53
750	755	835	800	6	40	11	24	5,09
800	805	885	850	6	40	11	24	5,41
850	855	935	900	6	40	11	24	5,73
900	905	985	950	6	40	11	24	6,05
950	955	1035	1000	6	40	11	24	6,37
1000	1005	1085	1050	6	40	11	24	6,69
1250	1255	1335	1300	6	40	11	28	6,85

Flansch 30015/30016 Abmessungen in mm

Ø	di	DcD	Dy	Anzahl Bohrungen Ø10	a x b	Gewicht kg
100	101	127	143	4	5 x 20	0,30
125	126	157	178	4	5 x 25	0,45
140	141	172	193	6	5 x 25	0,50
160	161	192	213	6	5 x 25	0,55
180	181	212	233	6	5 x 25	0,65
200	203	232	253	6	5 x 25	0,70
250	253	289	313	6	5 x 30	1,05
315	317	349	377	8	5 x 30	1,25
350	353	387	413	8	5 x 30	1,40
400	404	438	464	12	5 x 30	1,55
450	454	488	514	12	5 x 30	1,75
500	504	538	564	12	5 x 30	1,95
560	565	600	625	12	5 x 30	2,15
630	635	670	695	16	5 x 30	2,40
710	715	750	775	16	5 x 30	2,70
800	804	848	884	16	5 x 40	4,10
900	904	948	984	16	5 x 40	4,60



Flanschdichtung

Artikel Nr. FSAAZ.
3.0 mm, Chloropren.
Auch in anderen Materialien lieferbar.
Kompatibel mizh FSAA, FSSA, FSSS.

Ø mm	Ø mm	Ø mm
080	250	650
100	300	700
120	315	750
125	350	800
140	400	850
150	450	900
160	500	950
180	550	1000
200	600	1250
225	630	



Edelstahl

Artikel Nr. FSSS.
3.0 to 6.0 mm.
Qualität 2333/304/1.4301.

Ø mm	Ø mm	Ø mm
080	250	650
100	300	700
120	315	750
125	350	800
140	400	850
150	450	900
160	500	950
180	550	1000
200	600	1250
225	630	

Lieferbedingungen

Versand und Verpackung

Fracht- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet.

Lieferzeit

Lagerteile am Bestelltag. Bau- und Sonderteile auf Anfrage.

Bei Empfang der Lieferung beachten

Bitte prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit bevor Sie den Lieferschein unterschreiben. Bei nicht vollständiger oder beschädigter Lieferung setzen Sie sich mit uns in Verbindung..

Bestellung per Mail
salesdk@nordfab.com

Tel. Bestellung:
+45 86 47 11 00

Fax Bestellung:
+45 99 68 09 01

Internet:
www.nordfab.eu

Rücklieferbedingungen

Informieren Sie uns bitte für der Rücklieferung der Ware.

Fax +45 99 680901, Tel. +45 86 47 11 00.

Bei der Rücklieferung legen Sie bitte eine Kopie der Rechnung und des Lieferscheins bei. Ohne diese Dokumente erfolgt keine Gutschrift. Unbeschädigte und originalverpackte Lagerteile werden abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 30 % gutgeschrieben. Frachtkosten trägt der Käufer.

Nachverfolgung der Lieferung

Zur Nachverfolgung benutzen Sie bitte die Frachtnummer. Zur Nachverfolgung benutzen Sie nachstehende Adressen:k:

DHL Kundendienst
www.dhl.com.

Schenker
Örtliche Tel. Nr. oder
www.schenker.com.

Andere Unternehmen
Örtliche Tel. Nr.

Preis- und technische Änderungen

Wir behalten uns Preisänderungen vor. Den z. Zt. gültigen Preis entnehmen Sie bitte unserer website www.nordfab.eu.

Produkt Dokumentation

Dokumentationen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer website: www.nordfab.eu.

Geschäftszeiten

Werktags 7:00 -17:00
(Mittagspause 12:00- 13:00).

Contact:

salesdk@nordfab.com

Order by Phone: +45 86 47 11 00

Order by Fax : +45 99 68 09 01

www.nordfab.eu