



REHNEN.de

Machinery – more than 50 years

Eco-Flex - Regalwagen Eco-Flex drying rack



- Tragkraft 400 kg
- stabile Rohrrahmenkonstruktion
- von 200 – 1500 mm auszieh- und feststellbar
- 17 Ablagen auf beiden Seiten möglich
- Auflagerohre verzinkt und mit lösungsmittelbeständiger Kunststoffummantelung
- Erweiterbar mit Zusatzrechen
- 4 stabile Polyamid Lenkrollen

Optional: Zusatzrechen mit lösungsmittelbeständigen Kunststoffschlauch überzogen

- safe load capacity 400 kg
- solid metal frame construction
- telescopically extensible from 200 up to 1500 mm and fixable to each requested width
- 17 storing shelves
- 4 polyamide guide pulleys
- zinc-plated outside tubes
- outside tubes coated with solvent-resistant plastic hose.

Optional: Additional racks plastic-coated with solvent-resistant plastic hose

Technische Daten:

Länge	200 – 1500 mm
Tiefe	870 – 1180 mm
Höhe	1980 mm
Auflagerohrlänge	650 mm
Lichtes Zwischenmaß der Rohre	60 mm
Tragkraft	400 kg

Technical data:

length.....	200 – 1500 mm
depth.....	870 – 1180 mm
height.....	1980 mm
support length.....	650 mm
inside width between supports	60 mm
safe load	400 kg

