

Hauptteil	
Maße	L x B x H 1800 x 770 x 400 mm
Gewicht	45 kg

Vorderbeine	
Maße	650 x 1040 mm
Gewicht	4 kg

Seilwindenblock	
Maße	1000 x 150 x 200 mm
Gewicht	25 kg

2 Stk. Verbreiterungsstangen 2 Meter	
Maße	2000 mm
Gewicht	8 kg

2 Stk. Deckenstützen	
Maße	950 - 1700 mm
Gewicht	5 kg

- **Stromversorgung:** 220V
- **Leistung:** 2 x 450W
- **Hub-/**
- **Senkgeschwindigkeit:** 10 - 12 m/min
- **Max. Zuggewicht:** 150 kg
- **Gegengewicht**
- **bei Vollbelastung:** 120 kg
- **Seillänge:** 25 m (ca. 7. OG)
- **Zulässige Außenmaße von Fenster, Türen, Platten und Scheiben, die gehoben werden dürfen:**  
Höhe x Breite x Tiefe 2300 x 2500 x 300 mm



Richter Baulifte      Tel.: (0 25 04) 88 00 88 4  
 Industrieweg 13      Fax.: (0 25 04) 88 00 88 7  
 48324 Sendenhorst      Mobil: 0179-11 67 104  
 info@bauminilift-flipper.de      [www.bauminilift-flipper.de](http://www.bauminilift-flipper.de)



TECHNISCHE  
DATEN

Kontakt

  
**Bauminilift Flipper**  
 Eine neue Art Baumaterial nach oben zu schaffen

## Der Bauminilift-Flipper

Gewinner des Innovationspreis Münsterland 2015!

Die Besonderheit am Bauminilift-Flipper ist, dass dieser nahezu überall einsetzbar ist. Ganz egal, ob Sie vom Balkon, oder aus dem Fenster damit arbeiten möchten auch auf dem Gerüst funktioniert es perfekt.



Dank der smarten Bauweise wird auf der Rückseite durch das Eigengewicht der Seilwinden und dem längeren Hebel ein positiver Effekt für die Standfestigkeit erzeugt. Im Neubau kann der Bauminilift auf der Rückseite angedübelt. Oder am Gerüst befestigt werden



## Was sind die Vorteile?

👍 Kein schweres Schleppen mehr. Mit dem Bauminilift-Flipper ersparen Sie sich das schwere Schleppen durch die engen Treppenhäuser, schonen dabei Ihre Gesundheit und sind am Ende des Tages noch motiviert und tatkräftig.

👍 Schneller und wirtschaftlicher Arbeiten. Der Bauminilift-Flipper ist in nur 5 Minuten Einsatzbereit. In nur 2 Minuten sind die schweren Elemente im 7 Obergeschoß.

👍 Ausgeklügelte Hebeweise. Dank der patentierten Art wird das Transportgut an zwei Zugseilen gezogen. Das verhindert, dass sich die Teile beim Hochziehen verdrehen und an der Hauswand schleifen. Durch den Klappmechanismus wird das wertvolle Stück am Ende sogar gleichsam auf dem „Silbertablett“ angeliefert.



Bauminilift Flipper auf den Boden Legen



Vorderbeine Montieren



Seilwinden einstecken



Bauminilift-Flipper ist einsatzbereit



**In 5 Minuten  
einsatzbereit!**

Der Bauminilift Flipper besteht aus fünf Teilen. Er kann bequem von einer Person in einem Kombi transportiert werden. Am Einsatzort kann er innerhalb von 5 Minuten aufgebaut werden. Wenn Sie den Bauminilift von einem Einsatzort zum anderen rollen möchten, müssen die Seilwinden dafür nicht abmontiert werden.

„Der Bauminilift-Flipper ist eine gewinnbringende Investition, die sich nach kurzer Zeit rentiert.“

AUFBAU