

HOLZKRAFT BBS 430 C / BBS 630 C - kompakte Breitbandschleifmaschinen mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis für kleine Schreinereien

- zum Bearbeiten von kleineren Teilen, vor allem von Massivholz
- Einfache und sichere Bedienung
- Kombischleifaggregat mit Schleifschuh zum Kalibrieren von Massivholz
- Bedienfeld an der Frontseite
- Serienmäßig mit gerippter Stahlwalze Ø 120 mm und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz
- Motorische Höhenverstellung des Arbeitstisches
- Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation
- Automatischer Stern-/Dreieckanlauf des Motors
- Mechanische Abmessung der Tischposition
- Amperemeter zur Anzeige der Stromaufnahme des Schleifaggregats
- Zwei Vorschub-Geschwindigkeiten
- Elektromagnetische Bremse



Kombiaggregat zum Kalibrieren und Schleifen

- Gerippte Stahlwalze Ø 120 mm mit Höhen-Feineinstellung
- Harter Schleifschuh mit Graphitauflage
- Universal-Ausführung für Kalibrierungs- und Schleifarbeiten von Massivholz



- elektronische Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige

ELEKTR. ABMESSUNG DER TISCHPOSITION MIT DIGITALANZEIGE

zzgl. MwSt.
519,-

€ 617,61 inkl. MwSt.
Art.Nr. 534 3072

BBS 430 C

statt € 8.395,00 zzgl. MwSt.

7.259,-

€ 8.638,21 inkl. MwSt.
Art.Nr. 534 3060

Leasing/Monat

ab 143,00*

€ zzgl. MwSt.

*Konditionen siehe Rückseite

BBS 630 C

statt € 10.195,00 zzgl. MwSt.

8.899,-

€ 10.589,81 inkl. MwSt.
Art.Nr. 534 3065

| Technische Daten | BBS 430 C | BBS 630 C |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Arbeitsbreite | 430 mm | 630 mm |
| Durchmesser der Arbeitswalze | 120 mm | 120 mm |
| Schleifbandbreite | 450 mm | 650 mm |
| Schleifbandlänge | 1600 mm | 1600 mm |
| Geschwindigkeit des Schleifbandes | 18 m/s | 18 m/s |
| Min./max. Werkstückshöhe | 3/160 mm | 3/160 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 4,5 / 9 m/min | 4,5 / 9 m/min |
| Motorleistung | 4 kW / 400V | 5 kW / 400V |
| Getriebe-Vorschubmotor | 0,43 / 0,3 kW | 0,43 / 0,3 kW |
| Höhenverstellungsmotor | 0,18 kW | 0,18 kW |
| Druckluftverbrauch | 20 l/min | 20 l/min |
| Betriebsdruck | 6 bar | 6 bar |
| Absaugrohrdurchmesser | 150 mm | 150 mm |
| Absaugleistung | 2.500 m³/h | 3.000 m³/h |
| Abmessungen | 1080 x 810 x 1500 mm | 1080 x 1010 x 1500 mm |
| Gewicht | 680 kg | 770 kg |
| Transportverpackungspauschale * | TVP 2=39,00 € | TVP 2=39,00 € |

*Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP zzgl. MwSt.

| Ausstattungsoptionen * | Art.-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|--|----------|---------------|
| Gummierte Walze Ø 120 mm (45 Sh) | 534 3070 | 289,00 € |
| Gummierte Walze Ø 120 mm (90 Sh) | 534 3071 | 335,00 € |
| Elektronische Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige | 534 3072 | 519,00 € |

* Optionen nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung ab Werk

| Schleifbänder | Art.-Nr. | VPE | € zzgl. MwSt |
|--|----------|--------|--------------|
| für BBS 430 C (Abmessungen 450 x 1600 mm) | | | |
| - K60 | 535 4506 | (VE10) | 13,20/ Stk. |
| - K80 | 535 4508 | (VE10) | 12,20/ Stk. |
| - K100 | 535 4510 | (VE10) | 11,69/ Stk. |
| - K150 | 535 4515 | (VE10) | 11,69/ Stk. |
| - K180 | 535 4518 | (VE10) | 11,69/ Stk. |
| für BBS 630 C (Abmessungen 650 x 1600 mm) | | | |
| - K60 | 535 6506 | (VE10) | 18,99/ Stk. |
| - K80 | 535 6508 | (VE10) | 17,79/ Stk. |
| - K100 | 535 6510 | (VE10) | 16,89/ Stk. |
| - K150 | 535 6515 | (VE10) | 16,89/ Stk. |
| - K180 | 535 6518 | (VE10) | 16,89/ Stk. |