

- Stubbenfräsen
- Holzhäcksler
- Hochkipper
- Hackerkombinationen
- Holzkrahnen

- Baumscheren, Sägen
- Holzgreifern
- Messer und Fräszahnen



Greentec Stubbenfräsen

Greentec Shark 6

Drei modellen für Bagger von-bis:

5,5 - 14 Tonnen

Optionen

- Wechselrahmen
- Hydraulischer Drehkopf mit Extra Schneidezähne



Technische Daten Greentec Shark

- Getriebe im Ölbad
- Hydraulikmotor nach oben montiert
- Kompakter Aufbau, darum hohe Bodenfreiheit
- Getriebe komplett ohne Wartung
- Getriebe komplett geschützt
- Hydraulische Teile sind an der Oberseite montiert
- Pulfverbeschichtet
- Serienmäßig mit Stützfuß und Nachlaufventil
- Gute Qualität Fräszahn mit 2 Widea Platten
- Kann auch an einem Auslegearm montiert werden



Greentec Shark 8

Für Bagger von-bis: 13 – 30 Tonnen.

Standard mit eine einstellbare Kolbenpumpe.

Optionen:

- Wechselrahmen
- Hydraulischer Drehkopf
- Extra Schneidezähne
- Benötigte Ölmenge 80-245 L

Greentec Stubbenfräsen drei-punkt



Gummi-Spritzschutz

Greentec Piranha Stubbenfräse

Schwenkbereich
Teleskopbereich
Über Planum
Unter Planum
70cm

Unter Planum 70cmBenötigte Leistung 80-250ps



Greentec Scheibenhacker



Optionen

Auswurfschacht hydraulisch drehbar. Längerer Auswurfschacht über dem Fahrerhaus, 5 Meter Länge; komplett mit 2 Kontrollöffnungen. Streuklappe bedienbar als Option. Scheinwerferset zum Rückwärtsfahren komplett mit Blinkleuchten.

Eigenschaften Greentec Scheibenhacker

Eigene Ölversorgung.

Die Greentec 1445 mit drei aggressive Einzugswalzen, angetrieben über 3 Hydraulikmotoren.

Durch den Schnittwinkel von 50°c läuft die Maschine sehr leicht und ist sparsam im Verbrauch.

ABS-System zur automatischen Einzugswalzensteuerung. Mit verschiedenen Verschleißplatten, einfach zu ersetzen.



Greentec Trommelhacker



Greentec 942

Einzugsöffnung

- 420x710mm
- Drei-Punkt
- Fahrgestell 275PK
- Motor
- Tracks

Greentec 952

Einzugsöffnung

- 520x850mm
- Fahrgestell 275PK
- Motor

Greentec 952 MEGA

Einzugsöffnung

- 520x1060mm
- Drei-Punkt
- Fahrgestell 275/400 PS
- Motor 400 PS
- LKW 400 PS
- Container 400 PS
- Tracks 275/400 PS



Greentec Hackerkombinationen



Hackerkombinationen:

Einzugöffnung

 Vc 930/13: 300 x 580mm
 13m³

 Vc 942/13: 420 x 710mm
 13m³

 Vc 952/20: 520 x 850mm
 20m³

 Vc 952MEGA/20: 550 x 1060mm
 20m³

Kapazität Hochkipper

Eigenschaften Greentec Hackerkombinationen

Integriertes Spezialgebläse, erzeugt in Kombination mit dem Venturi Auswurfschacht eine sehr große Luftmenge.

Sehr verschleißarme und ersetzbare Platte unter der Trommel.



^{*} Holzkranen Palfinger, Nokka oder Mowi.

Greentec Hochkipper



Optionen

- Unterfahrschuz an beiden Seiten
- Kotflügel aus lackiertem Aluminium-Riffelblech
- Schild zur Verkehrssicherung mit LED- Beleuchtung
- Kunststoffkoffer für Werkzeug
- Hydraulische Liftachse
- Zusätzlicher hydraulischer Stützfuß, für mehr Stabilität

Greentec	H16/12	extra hoch kippend
Länge:	5,40m	5,40m
Breite:	2,65m	2,65m
Höhe:	3.70m	3.90m

2,85m

16m²

3,50m

17m²



Kipphöhe:

Bunkerinhalt:

Greentec Baumscheren und Holzgreifern



Greentec 150

Schneidet ca,: 13cm Schere öffnung: 25cm

Greentec 200

Schneidet ca,: 20cm Schere öffnung: 40cm

Greentec 350

Schneidet ca,: 35cm Schere öffnung: 80cm

Greentec 400

Geöffnet: 1450mm Klasse: 4-8t Schließkraft: 23kN Gewicht: 350kg

Greentec 600

Geöffnet: 1750mm Klasse: 10-16t Schließkraft: 37kN Gewicht : 700kg

Greentec 800

Geöffnet: 2000mm Klasse: 12-20t Schließkraft: 46kN Gewicht: 800kg

Greentec 1200

Geöffnet: 2150mm Klasse: 17-28t Schließkraft: 68kN Gewicht: 1200kg





Ufkes Greentec b.v

Kelvinlaan 80, 9207 JB Drachten - NL Tel. +31 (0)512 584760 info@ufkes.net · www.ufkes.net